



- HEAT PIPES SP • CALODUCS SP • CONDOTTA TERMICA SP •
- CARTOUCHE THERMOCONDUCTRICE SP • TEPELNÉ TRUBICE SP •
- VARMELEIDERØR SP • WARMTEPIJP SP •

Ausführungen SP	Betriebstemperaturen:
	<p>20° bis 320°C bezogen auf die Oberflächen der Wärmeleitrohre SP</p> <p>20° bis 500°C bezogen auf die Oberflächen der Gießwerkzeuge</p>

Standardmaße	Längen L ±1								
Ød	50	63	80	100	125	160	200	250	M
3 <small>+0.05 -0.10</small>									
4 <small>+0.05 -0.10</small>									2.5
5 <small>+0.05 -0.10</small>									3
6 <small>+0.05 -0.10</small>									3
8 <small>+0.05 -0.10</small>									4
10 <small>+0.05 -0.10</small>									5
12 <small>+0.05 -0.15</small>									6
16 <small>+0.05 -0.20</small>									8

Angaben in mm

- Lieferzeiten: Standardlängen ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten, Sonderlängen auf Anfrage
- Lieferungen nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen
- Technische / Kaufmännische Änderungen vorbehalten.
- Technische Informationen, Einbauempfehlungen: siehe „Wirkungsweise und Grundlagen der Verwendung“.